



La gamme PrimaJet est adaptée à la technologie d'impression numérique jet d'encre haute vitesse. Elle répond aux exigences de l'impression jet d'encre en 1 ou 4 couleurs.

Au regard de la diversité des solutions d'impression disponibles sur le marché, nous préconisons à nos clients de se rapprocher de notre responsable produit avant une première commande.

Certifié FSC ou PEFC sur demande

Spécifications					
Caractéristique	Unité	Norme			
Code			PNJ40WST	PNJ45WST	PNJ50WST
Grammage	g/m ²	ISO 536	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²
Épaisseur	µm	ISO 534	47	52	57
Grammage US	lbs		27.0	30.4	33.8
Main	cm ³ /g	-	1,17	1,15	1,14
Blancheur	%	ISO 2470	87	87	87
Opacité	%	ISO 2471	82,5	85	86
Humidité absolue	%	NF Q03-003	5,5	5,5	5,5
Aptitude jet d'encre	-	PDL	OUI		
Papier permanent	-	ISO 9706	OUI		
Sans azurant optique	-	-	SANS		

Tolérance papier	
Grammage : valeur nominale + / - 1 g/m ²	Opacité ISO minimum : valeur nominale 1 point
Épaisseur : + / - 2 µm	Humidité absolue : + / - 0,5 %
Blancheur ISO minimum : valeur nominale 1 point	

Minimum de fabrication : cette quantité dépend de notre planning de fabrication, de la sorte, des possibilités de combinaisons de laizes et du délai de la commande. Merci de contacter votre interlocuteur commercial.

Mesure réalisée sur Jumbo rolls selon les normes en vigueur.

Date de dernière validation : Juillet 2020

Sorte qualifiée par Hervé Brunet-Jailly